

Signalskyddssystem kryptofax MGM/I



Telefax 590



Telefax 650

Telefaxanläggning som kan sända och ta emot krypterade telefax-meddelanden. Det finns flera varianter av telefax och kryptoapparat. Den finns i nationell (MGM 490/491) och internationell variant (MGMU 4901 och MGMI 4911).

Beskrivning telefax

Telefax 590, Panafax UF-590 och UF-755 är en laserfax som skriver på vanligt papper. Med krypteringsapparat 491/4911 ansluten erhålls en telefaxanläggning som kan sända och ta emot krypterade telefaxmeddelanden.

Telefax 650 är en fax som tillsammans med Kryptoapparat 490 kan sända och ta emot krypterade telefaxmeddelanden. Telefaxen använder termopapper.

Beskrivning kryptoapparat



Kryapp 490



Kryapp 491

Krypteringsapparat 490 och 491 ingår i Kryfax-systemet. Kryapp 490/491 används för kryptering och dekryptering av faxöverföring. Apparaterna ansluts till telefax 650, 590 och 755. Överföringen sker via telefonnätet. Signalskyddsnycklar som läses in, utgörs av streckkod distribuerade från central instans.

Vilken överföringsmetod/gränssnitt/transmission krävs?

Analoga telefonlinjer, eventuellt med anpassningsbox ATA för omvandling mellan analogt och digitalt.

Roller

Systemoperatör konfigurerar och driftsätter systemet.

Användare läser in nycklar och nyttjar systemet.

Utbildning

Systemoperatör utbildas vid Totalförsvarets signalskyddskola (TSS) eller av på systemet godkänd signalskyddslärare.

Användare utbildas av Systemoperatörer.

Nycklar

Kontakta FRA:s ombud för nyckelärenden, tel 08-471 39 19 för frågor eller skicka beställning på kryfax 0620-599 80.

Har du frågor kring säker kommunikation och signalskydd? Kontakta Kryptoservice: Tel 08-471 41 90 (kontorstid) • E-post signalskydd@fra.se

